





Interface® | Yuton 104

PRODUKTDATEN


Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität	Style Number	30557
Polfasermaterial	100% Polyamid gargefärbt	Klassifikation	EN 1307 33 Heavy Contract
Poleinsatzgewicht	497 g/m ² ± 5%	Brandverhalten - Radiant panel	(EN ISO 9239/1) Euroclass Bfl s1 (EN ISO 13501)
Gesamtgewicht	4344g/m ² ± 5%	Hot Metal Nut	Pass, low radius of effects of ignition (BS 4790)
Polschichtdicke	2.5 mm ± 0.3 mm	Stuhlrollenprüfung	≥ 2.4 (EN 985)
Gesamtdicke	6.4 mm ± 0.5 mm	Dimensionsstabilität	≤ 0.2% (ISO 2551/EN 986)
Teilung x 10 cm	1/12 - 47.2	Durchgangswiderstand	5 x 10 ⁵ Ω >< 1 x 10 ⁹ Ω Computerguard (ISO 10965) (IBM)
Noppenzahl/m²	244,800 ± 5%	Lichtechtheit	≥ 7 (ISO 105/B02)
Rückenkonstruktion	Graphlex®	Fliesen / Karton	16 - 4m ² (50 cm x 50 cm ± 0.2%)

CE
06
0336-CPD-8538






EN 1307




Non-Directional Quarter Turn Ashlar





3A6F77CC





25 dB

















www.interface.com



Mission Zero:
our promise to eliminate
any negative impact our company
may have on the environment
by the year 2020.

Technische Änderungen vorbehalten