



## WEPOS Aufkleber Entferner

### Beschreibung

Extra starker Entferner für Etiketten und Klebstoffe. Auch für Tinte, Öl, Ruß, und Fett.

### Wirkung

Erleichtert das Entfernen von selbstklebenden, festhaftenden Aufklebern und Etiketten aus Papier oder Kunststoff. Die hochwirksame Wirkstoffkombination gewährleistet das schonende und rückstandsfreie Ablösen. Auch Teer, Tinte, Lippenstift, Gummiabrieb, Öl, Fett und Ruß werden entfernt.

### Einsatzbereich

Für das Lösen von Etiketten, Aufklebern, Stickern, Klebebänder und deren Rückstände.

Entfernt auch Teer, Tinte und fettige, ölige Verschmutzungen von fast allen Untergründen wie Glas, verschiedene Kunststoffe, Holz, PVC, Stein, Keramik, Fenstern, Türen und Möbeloberflächen.

### Anwendung

Trockenes Tuch mit Aufkleber Entferner tränken und Aufkleber oder Reste damit gut befeuchten. Kurze Zeit einwirken lassen und an einer Ecke beginnend Aufkleber stückweise ablösen. Rückstände gründlich abreiben. Anschließend Oberfläche mit viel Wasser nachwischen.

Bei Kunststoff Etiketten vor Produktanwendung oberste Schicht mechanisch entfernen oder einritzen.

Flecken mit getränktem Tuch immer reibend auflösen und Reste mit saugfähigem Tuch aufnehmen.

### Bitte beachten

Immer vor Anwendung an unauffälliger Stelle auf Oberflächenverträglichkeit prüfen. Für bestimmte Kunststoffe wie z.B. Plexiglas (Acrylglas) nicht geeignet. Bei lackierten Flächen Produkt 1:1 mit Spülmittel verdünnt anwenden.

### Technische Daten

- Dichte: 0,84 g/ml
- pH-Wert: n.a.
- Aussehen: farblos, pastös
- Geruch: mild

### Sicherheitshinweise

- Wiederholter Kontakt kann zu rissiger und spröder Haut führen.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Dämpfe nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

### Verpackungseinheit

500 ml-Flasche (6 Stck. im Karton)

Bitte beachten Sie: Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stellen vorher auszuprobieren.

Juni/08